



Specific 505.01 – 502.00 – 505.00 5W-40

Lubricante Para Motores Volkswagen Diesel y Gasolina
100% Sintético

APLICACIONES

Lubricante especialmente desarrollado para los vehículos con intervalo de mantenimiento fijo (15,000 Kms en Europa) con motores TDI ya sean con o sin inyector-bomba, sin filtro de partículas y para motores gasolina.

Apto para todos los tipos de carburantes comerciales con o sin plomo y gas-oil.

PRESTACIONES

HOMOLOGACIONES : [VW 505.01 – 502.00 – 505.00](#)

PRESTACIONES : Responde a las instrucciones de calidad **FORD WSS M2C 917A**

Las homologaciones obtenidas del grupo VW son una garantía de la calidad de la concepción y de fabricación del producto.

La base 100% sintética ofrece unas propiedades de lubricación excelentes para poder soportar la carga adicional en el conjunto de actuación sobre el sistema inyector bomba de la unidad inyectora minimizando las fricciones y aumentando su resistencia al desgaste a altas temperaturas.

Evita el desgaste en el tren de distribución para preservar las prestaciones de los motores.

Propiedades antioxidante, antidesgaste, anticorrosión y antiespumante.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios de aceite: recomendamos seguir las instrucciones del constructor y según la severidad del servicio. Puede mezclarse con aceites tanto sintéticos como minerales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| GRADO SAE | SAE J 300 | 5W-40 |
|----------------------------|------------|-------------------------|
| DENSIDAD A 15°C (59°F) | ASTM D1298 | 0.848 |
| VISCOSIDAD A 100°C (212°F) | ASTM D445 | 13.9 mm ² /s |
| VISCOSIDAD A 40°C (104°F) | ASTM D445 | 84.9 mm ² /s |
| INDICE DE VISCOSIDAD | ASTM D2270 | 167 |
| PUNTO DE CONGELACION | ASTM D97 | -36°C / -33°F |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN | ASTM D92 | 215°C / 419°F |
| TBN | ASTM D2896 | 7.4 mg KOH/g |

ENVASES:

Consultar en www.motul-lubricantes.com para ver los envases disponibles para este producto en su país o región. Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de ofrecer a nuestros clientes lo último en el desarrollo tecnológico.

MOTUL SA. – 119 Bd Félix Faure – 93303 AUBERVILLIERS CEDEX – BP 94 – France

8424
ES
10/06